

Dieser Prüfbericht dient als Arbeitsunterlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen, Prüfer oder den Kraftfahrzeugsachverständigen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zu § 29 StVZO bei Einzelabnahmen nach §19 (3) Nr.4 StVZO.

I. Beschreibung der Sonderräder

Hersteller: Mangels, Sao Paulo S.A.
Sao Paulo, Brasilien

Vertrieb: American Custom Shop
Weidenauer Str. 65
57076 Siegen

I.1 Sonderraddaten

Radtyp: 136
Radgröße nach Norm: 5 1/2 J x 15 H2
Einpreßtiefe [mm]: 25 ± 1
Zulässige Radlast [kg]: 400
Zul. Abrollumfang [mm]: 1975

I.2 Radanschluf

Radbefestigungsteile: (mitgeliefert) 4 serienmäßige Kugelbündelschrauben
Anzugsmoment [Nm]: 130 ± 0,1
Lochzahl: 4
Mittellochdurchmesser: 80,8 + 0,2
Zentrierart: Radschraubenzentrierung

I.3 Kennzeichnung der Sonderräder (eingegossen bzw. eingepreßt):

Außenseite:
Fabrikmarke: Mangels
Radtyp: 136
Radgröße: 5,5 J x 15 H2
Einpreßtiefe: E 25

Herstellungsdatum: Fertigungsmonat und -jahr, z .B.
Februar 1994 in Form von

94/2

195/50 R 15 S 82

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Volkswagenwerke AG, Wolfsburg

Fahrzeugtyp	ABE-Nr. ggf. EWG-Nr.	Verkaufszeichnung	Leistung ggf. Ausführung	Bereifung ggf. Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
11	2180/2 2180/3 2180/4 2180/5	VW 1200 VW 1300 VW 1500 (mit kurzem Vorderwagen)	alle	16SR15 175/70R15 185/70R15 205/70R15 175/65R15 185/65R15 195/65R15 205/60R15 195/55R15 (12) 205/55R15	1-9,11,13
15	2004/2 2004/3 2004/4 2004/5	VW 1500 Cabriolet (mit kurzem Vorderwagen)	alle	195/65R15 205/60R15 205/60R15 205/60R15	
14	2003/2 2003/3 2003/4	VW Karmann Ghia Coupé o. Cabriolet	alle	195/65R15 205/55R15	
11	2180/4 2180/5 2180/6	VW 1200 VW 1300 VW 1500 (mit langem Vorderwagen)	alle	16SR15 175/70R15 185/70R15 205/70R15 175/65R15 185/65R15 195/65R15 205/60R15 195/55R15 (12) 205/55R15	1-9,10,11,13
15	2004/2 2004/3 2004/4 2004/5	VW 1500 Cabriolet (mit langem Vorderwagen)	alle	195/65R15 205/60R15 205/60R15 205/60R15	
13	8303	VW 1302 VW 1303 (mit langem Vorderwagen)	alle	195/65R15 205/60R15 205/60R15 205/60R15	

Auflagen und Hinweise:

- Vom Fahrzeugalter ist unter Vorlage des Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr, eines Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angehörigen einer anerkannten Überwachungsorganisation nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebslaubnis bzw. eine Berechtigung der Fahrzeugpapiere nach §27 StVZO für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§19 (3) StVZO).
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers als Rundumbereifung zulässig.
- Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist anhand eines Prüfberichtes aus einer ABE und ggf. durch Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsversuche nachzuweisen.
- Bei Verwendung schlauchloser Reifen sind nur Gummiventile 43 GS/11,5 DIN 7780 zulässig. Bei Verwendung von Reifen mit Schlauch sind nur Gummiventile 38/11,5 DIN 7774 zulässig.
- Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die serienmäßigen Radschrauben verwendet werden.

